

VOSK

Lappenwachs



Barvy
z přírodních
a
nejedovatých surovin

Informace o
výrobku
511- 513

Všeobecně:

Pojem vosk není nikde přesně definován. Většina lidí si spojuje vosk s něčím přírodním, což ale často není. Když dnes koupíte vosk, jedná se většinou o umělou hmotu, která eventuálně obsahuje díl přírodního vosku. Vosk Kreidezeit je vyráběn z včelího vosku bez usazenin. Včelstva našich dodavatelů nejsou, jak je jinak běžné, ošetřeny chemickými prostředky proti Kleštíku včelímu. Včelí vosk se roztaví a vyčistí. Smícháním s lněnou olejovou fermeží a stálými oleji vznikne pro dřevo vhodná povrchová úprava bez rozpouštědel.

Použití:

Pro neopracované nebo základním přírodním nátěrem ošetřené dřevěné výrobky do vnitřních prostor. Obzvláště vhodné pro nábytek, dveře, dřevěné obklady apod. Tence nanesený je vhodný také jako péče o lakované a lazurované povrchy. Na podlahu je ovšem tento typ vosku nevhodný, avšak firma Kreidezeit dodává přímo pro tyto účely podlahový tvrdý vosk.

Vlastnosti:

- bez rozpouštědel
- snadno zpracovatelný
- difúze schopný
- odolný vodě a nečistotám
- antistatický
- hedvábně lesklý

Složení:

Lněný olej, dřevní stálý olej, včelí vosk bez usazenin, bezolovnaté schnoucí látky.

Zpracování

Vosk nanášet **tence a rovnoměrně** 1-2krát, podle savosti podkladu, hadrem nepouštícím chlupy. Vyvarujeme se přebytků, nebo je odstraníme hadrem, který nepouští chlupy. Pozdější přešetření žíněným kartáčem zvýší lesk. Teplota pro zpracování min. 10°C.

Tónování:

Včelí vosk je možno bez problémů tónovat Kreidezeit zemními, minerálními a spinel-pigmenty.

Trocha vosku se zpracuje s celým množstvím požadovaného pigmentu v kaši, např. rozetřít špachtlí na skleněné desce. Tato kaše se pak přidá do zbytku vosku a dobře se promíchá!

Doporučujeme podíl pigmentu do 25%. Čím větší podíl pigmentu, tím vyšší krycí schopnost.

Doba schnutí:

Cca 24 hodin při 20°C.

Spotřeba:

podle savosti podkladu cca 30 m²/litr.

Velikost balení:

Výrobek č. 511	0,18 l
Výrobek č. 512	1 l
Výrobek č. 513	2,5 l

Skladování:

V chladu, suchu, mimo mráz a dobře uzavřený vydrží několik let.

Nakládání se zbytky

Protože má produkt velmi dlouhou trvanlivost, je třeba zbytky produktu skladovat neprodyšně uzavřené a později zpracovat. Suché zbytky produktu mohou být přidány k domácímu odpadu. Prázdné obaly dát do tříděného odpadu.

Ošetření náradí:

Hned po použití umýt balzámovým terpentýnovým olejem nebo teplým mýdlovým roztokem (Marseillské mýdlo).

Třída nebezpečnosti:

Odpadá. Nejedná se o nebezpečnou látku.

Typy

Při práci na velkých plochách (dřevěná obložení, trámy) je nanášení vosku často namáhavé. Popř. není možné na hrubých dřevěných plochách odstraňování přebytků. Zde se doporučuje naředit vosk balzámovým terpentýnovým olejem v poměru 1:1. Nanáší se tence a rovnoměrně měkkým štětcem, sušení bez přešetřování. V oblasti dosahu je třeba již zaschlý vosk vyleštit zíněným kartáčem do sametového lesku.

Upozornění:

Kvůli obsahu schnoucích olejů hrozí nebezpečí samovznícení! Nanášecí hadry a čisticí hadry je nutné nechat uschnout rozložené venku nebo uchovávat v uzavřených ohnivzdorných nádobách (sklo, plechovky).

Skladovat mimo dosah dětí.

Možnost alergické reakce na přírodní látky.

Kvůli obsahu přírodních olejů může dojít na plochách s menším dopadem světla ke ztmavnutí dožluta. Zasychání přírodních olejů může provát typický zápach.

Popsané údaje byly zjištěny podle nejnovějšího stavu nám předložených zkušeností. Kvůli metodám zpracování a vlivům životního prostředí, jakož i různých povah podkladů musí být vyloučena závaznost pro všeobecnou právní platnost jednotlivých doporučení. Před použitím musí zpracovatel vyzkoušet výrobek, zda je vhodný na účel použití (zkušební nátěr).

Při novém vydání nebo změně výrobku ztrácí text svou platnost